

# INGE TRAFIC - S

## Pintura Demarcación Acrílico

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INGE TRAFIC -S Demarcación, es una pintura acrílica reforzada, base solvente, especialmente formulada para marcación y demarcación de pisos de bodegas y estacionamientos sobre superficies de cemento y de asfalto.

Su terminación es brillante a diferencia de las pinturas de alto tráfico normales. El brillo que posee le permite no solo una baja retención de mugre y polvo sino también el que sea lavable con facilidad recuperando su color nuevamente. Su uso se restringe a lugares abiertos con iluminación natural o cerrados con iluminación artificial.

No es una pintura adecuada para el pintado de carreteras donde se requiere que la pintura sea opaca para obtener reflectancia.

Como todos los productos de especialidad, se recomienda probar previamente el tipo de terminación, especialmente dependiendo de la calidad y limpieza de las superficies a demarcar.

### USOS RECOMENDADOS

Como pintura para demarcación horizontal tales como pasos cebra, líneas continuas y segmentadas de bodegas, estacionamientos, gimnasios, soleras de calles y otros.

Casos específicos recomendamos consultar con nuestro departamento técnico.

### INFORMACION TECNICA

<b>Apariencia</b>	: Revestimiento Líquido con color.
<b>Colores</b>	: Blanco y Amarillo Ral 1003 especiales a pedido.
<b>Peso Específico</b> (a 25°C) (Gr. /cc.)	: 1,5 (+/- 0.05)
<b>Sólidos en Volumen</b>	: 50% +/- 2
<b>Rendimiento Práctico</b> Estimado en una mano Superficie lisa (m <sup>2</sup> /gl.)	: 35 – 40 m <sup>2</sup> /gl/1,5 mils
<b>Tiempo de Secado 20°C</b>	:
Tacto	: 20- 30 min.
Puesta en Servicio	: 60 min.
<b>Aplicación</b>	: Brocha, rodillo o pistola.
<b>Dilución</b>	: 5% máx.
<b>Limpiador y diluyente</b>	: Xilol
<b>Envase de suministro</b>	: Tineta 4 gl (15 lt. y 24 kg. Aprox.).

# INGE TRAFIC - S

## Pintura Demarcación Acrílico

### VENTAJAS

- Rápido secado.
- Forma película dura y plástica.
- Alta resistencia a tráfico.
- Apta sobre cemento y asfalto
- Rapidez de aplicación.
- Muy buena adherencia.
- Fácil de lavar.

### APLICACIÓN

- La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de grasas y aceites.
- Aplicar el producto idealmente en una sola pasada en no menos de 400 micrones húmedos con equipo especial, con ello se logra en una capa un espesor de 200 micrones secos con facilidad.
- Aplicaciones con brocha o rodillo se recomiendan para reparaciones de áreas pequeñas y puede requerir más de una aplicación.
- El secado inicial del producto es muy rápido, aun así, no debe aplicarse la capa siguiente hasta después de unas 6 horas mínimo.
- Poner en servicio después de 2-3 horas de aplicada la última capa, considerando una temperatura ambiental de al menos 20°C. A temperaturas más bajas, se debe extender el tiempo de secado.

### RESTRICCIONES

- No utilizar sobre asfalto de mala calidad.
- No diluir en exceso.
- No aplicar sobre superficies calientes o a todo sol.
- No utilizar en superficies muy absorbentes sin asegurar un sello previo.

### SEGURIDAD

- No exponer a fuego, calor excesivo o chispas.
- Mantener el lugar de aplicación con muy buena ventilación en áreas confinadas.
- Proveer a los aplicadores de los elementos de seguridad correspondientes y además de supervisión profesional.
- Manténgase lejos del alcance de los niños
- Producto Base Solvente
- Uso restringido a profesionales

### Disposición de Envases

Disponer o eliminar los envases usados sin producto líquido en su interior solo en lugares autorizados.

### ALMACENAJE

El producto debe mantenerse en un lugar protegido fresco y ventilado. Los envases deben guardarse herméticamente cerrados.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones del producto comunicarse con nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono 56 2-25631564-25638496 o al E-mail: [ingepint@ingepint.cl](mailto:ingepint@ingepint.cl)