

INGE FLOOR VITRIFICANTE PU

BARNIZ INCOLORO PU BASE AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INGE FLOOR VITRIFICANTE PU, es un barniz de poliuretano base agua especialmente formulado para la protección de pisos interiores de madera. Es una pintura especial para pisos arquitectónicos de uso liviano aplicable en capas delgadas.

El INGE FLOOR VITRIFICANTE PU se aplica en dos o tres capas dejando finalmente una superficie transparente, dura y flexible apta para tránsito de personas y con una terminación brillante (80%).

Como todos los productos de especialidad, se recomienda probar previamente el tipo de terminación, que deben satisfacer al usuario o diseñador de la obra. La terminación que se logra con estos productos depende principalmente del tipo de madera, su color y grado de absorción que tenga. al igual que la absorción de la superficie que se desea proteger.

USOS RECOMENDADOS

Producto especialmente recomendado para el vitrificado de pisos de madera en interiores.

Como barniz protector para todo tipo de superficies de madera en interiores tales como muros y cielos donde se desea alta transparencia y gran durabilidad,

Puede ser utilizado como sellador de pisos y muros de hormigón, ladrillo y enchapes que sean absorbentes. No recomendado para superficies como cerámicas o azulejos.

Este producto otorga una excelente solución cuando es necesario proteger y sellar una superficie de piso donde se requiere mejorar la estética y al mismo tiempo proteger la superficie de derrames o suciedad.

Casos específicos recomendamos consultar con nuestro departamento técnico.

INFORMACION TECNICA

Apariencia	: Revestimiento Líquido Lechoso.
Terminación	: Transparente Brillante (80%)
Peso Específico (a 25°C) (gr./cc.)	: 1,01+/-0.05
Sólidos en Volumen	: 30 +/- 2%
VOC	: < 5 gr./lt.
Rendimiento Práctico estimado en una mano en superficies lisas	: 35 – 40 m2/gl
Tiempo de Secado 20°C	:
Tacto	: 45 min.
Entre capas	: 8 -10 hrs.
Puesta en Servicio	: 24 hrs.
Aplicación	: Brocha, rodillo o pistola.
Dilución	: No requiere.
Limpiador	: Agua
Envase de suministro	: 1 galón Balde 4 galones

INGE FLOOR VITRIFICANTE PU BARNIZ INCOLORO PU BASE AGUA

VENTAJAS

- Producto base agua.
- Producto de un componente.
- Forma película dura y plástica.
- Película muy transparente.
- Película lavable con limpiadores de piso de hogar.
- Rapidez de aplicación.
- Terminación de gran estética.

APLICACIÓN

- La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de grasas y aceites.
- Sobre pisos nuevos o recién pulidos hasta su base, se aplica una primera capa como imprimación, sin dilución. Ideal que antes de aplicar la madera su haya lijado con lija de madera fina y haber retirado el polvo del lijado.
- En aproximadamente 6 horas como mínimo y una vez totalmente seca la primera mano, se debe volver a lijar para eliminar todas las fibras de la madera que se levantan y endurecen sobre la superficie sintiéndose rugosa al tacto. (cola de Chancho). Una vez lijado y retirado el polvillo se aplicará una segunda capa sin dilución, cruzándola y asegurándose de llegar a toda la superficie. Dejar secar 24 horas.
- Para asegurar una terminación fina y libre de imperfecciones al tacto asegurarse nuevamente y lijar suavemente los lugares donde se note alguna rugosidad. Se retira el polvillo y se aplica la capa final sin dilución, asegurándose de una aplicación uniforme.
- Para aplicar el producto se puede utilizar, brocha, rodillo o pistola
- Poner en servicio después de 24 horas de aplicada la última capa.

RESTRICCIONES

- No someter a congelamiento.
- Siempre aplicar sobre superficies muy secas.
- Uso en interiores.
- No utilizar en superficies muy absorbentes sin asegurar un sello previo.

SEGURIDAD

- Manténgase lejos del alcance de los niños
- Producto no contiene solventes.
- Uso restringido a profesionales

ALMACENAJE

El producto debe mantenerse en un lugar protegido fresco y ventilado. Los envases deben guardarse herméticamente cerrados. No congelar.

Disposición de Envases

Disponer o eliminar los envases usados sin producto líquido en su interior solo en lugares autorizados.

ASISTENCIA TÉCNICA

Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones del producto comunicarse con nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono 562 2563 1564 –2563 8496 ó al E-mail: ingepint@ingepint.cl